

## Комерційна пропозиція до моделі насосу Warman 12/10F-G



Грунтовий насос Warman 12/10F-G - горизонтальний відцентровий одноступінчастий консольний насос з робочим колесом закритого типу. Призначений для перекачування гравійних, піщано-гравійних, шлакових, золошлакових та інших абразивних та високоабразивних гідросумішей з водневим показником рН від 6 до 8, щільністю до 1300 кг/м<sup>3</sup> та температурою до 70°C, об'ємною концентрацією твердих включень до 30 9000 МПа крупністю частинок до 6 мм. Область застосування насоса KMS 10/8: гірничо-збагачувальні та гірничо-металургійні підприємства, теплоелектростанції, підприємства з виробництва цементу, алмазодобувні та золотодобувні підприємства, технологічні лінії дроблення, збагачення корисних копалин та інші сфери промислового виробництва.

Продуктивність, м <sup>3</sup> /h, (min-max) .....	360-1512
Capacity of sand (m <sup>3</sup> /h) .....	36-151
Коефіцієнт корисної дії, % .....	50
Кавітаційний запас (NPSH), м .....	1,5-4,5
Максимальна потужність, kw .....	600

Максимальний діаметр частинок, mm	·220
Діаметр робочого колеса, mm	·360-1512
Кількість лез	·3
Діаметр входу, mm	·300
Діаметр виходу, mm	·250
Розміри, LxWxH, mm	·
Вага, kg	·4500
Сталь	·A05
Твердість сталі (HRC)	·58+
Ціна з ПДВ, Київ	·1 734 862,00
Строк поставки, діб	·90

Додатково: комплект поставки входить два агитатора (левого та правого обертання) потужністю 7,5кВт кожний

